


fit refitex 20 bar



Hose for the passage of compressed air, water, fungicide solutions, pesticides and fertilizers, ideal for compressors with a working pressure of up to 20 bar/290 psi. Flexible PVC hose with high strength polyester reinforcement.

Schlauch für Druckluft, Wasser, Pflanzenschutzmittel, Pestizide und Düngemittel. Ideal für Kompressoren mit einem Betriebs bis zu 20 bar/290 psi. Flexibler PVC-Schlauch mit Verstärkung aus hochfestem Polyester.



Flexibility - Flexibilität



Smooth internal surface - Glatte Innenfläche

-20°C/+60°C

Working temperature - Betriebstemperatur



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
1/4	6	11	2,5	20	60	-	-	50	87
5/16	8	13	2,5	20	60	-	-	25	104
5/16	8	13	2,5	20	60	-	-	50	104
5/16	8	13	2,5	20	60	-	-	100	104
3/8	10	15	2,5	20	60	-	-	25	125
3/8	10	15	2,5	20	60	-	-	50	125
3/8	10	15	2,5	20	60	-	-	100	125
1/2	13	19	3,0	20	60	-	-	25	190
1/2	13	19	3,0	20	60	-	-	50	190
1/2	13	19	3,0	20	60	-	-	100	190
5/8	16	23	3,5	20	60	-	-	50	270
3/4	19	26	3,5	20	60	-	-	50	312
1	25	33	4,0	20	60	-	-	50	460

Working and Bursting pressure at 23°
Berst- und Betriebsdruck bei 23°