



OIL SD P15

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NBR Zwart SBR/CR Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	NBR Schwarz SBR/CR Schwarz	Inside Colour Outside Colour	NBR Black SBR/CR Black
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Olie- en benzine zuig- en persslang

Geschikt voor koolwaterstoffen met max. 50% aromaten, oliën, hydraulische vloeistoffen en smeermiddelen

- Olie- en weerbestendige buitenwand
- Textielinlagen met stalen spiraal
- Elektrisch geleidend middels antistatische draad
- Flexibel en knikvast

Saug- und Druckschlauch für Öle und Kraftstoffe

Geeignet für Kohlenwasserstoffprodukte bis 50% Aromatengehalt, Diesel, Öl, Hydraulikflüssigkeiten und Schmiermittel

- Öl- und witterungsbeständige Decke
- Textieleinlage mit Stahlspirale
- Elektrisch leitfähig durch Kupferlitze
- Flexibel und knickfest

Oil and fuel resistant suction and discharge hose

Suitable for hydrocarbons with max. 50% aromatic contents, oils, fuels, hydraulic fluids and lubricants

- Oil and weather resistant cover
- Textile reinforcements with embedded steel wire helix
- Electrically conductive through antistatic wire
- Flexibel and kink resistant

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuüm Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19.0	29.0	114.0	0.8	750	10
25.0	35.0	150.0	0.8	890	10
32.0	42.0	192.0	0.8	1100	10
35.0	45.0	210.0	0.8	1250	10
38.0	50.0	228.0	0.8	1370	10
40.0	51.0	240.0	0.8	1420	10
42.0	53.0	260.0	0.8	1530	10
45.0	55.0	270.0	0.8	1650	10
51.0	62.0	310.0	0.8	1900	10
51.0	65.0	340.0	0.8	2030	10
60.0	72.0	360.0	0.8	2100	10
63.0	76.0	378.0	0.8	2300	10
70.0	83.0	420.0	0.8	2550	10
75.0	89.0	450.0	0.8	3120	10
76.0	90.0	470.0	0.8	3250	10
80.0	94.0	480.0	0.8	3300	10
90.0	104.0	540.0	0.8	3700	10
100.0	116.0	600.0	0.8	4100	10
102.0	118.0	620.0	0.8	4600	10
110.0	127.0	660.0	0.8	5600	10
127.0	148.0	760.0	0.8	6650	10
152.0	172.0	900.0	0.8	8850	10

Normen / Standards ISO 8031

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +93 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 10 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 40 bar
---	---

Markering / Markierung / Branding:
UNIVERSAL OIL S/D WP 10 BAR 50%
AROMATICS - M

Lengten / Längen / Lengths
40 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter